



• 59100 Roubaix                      Tél : 03.20.83.92.10   Fax : 03.20.82.31.47  
• 95700 Roissy en France        Tél : 01.34.29.82.01   Fax : 01.34.29.47.48  
• 7730 Estaimpuis - Belgique    Tél : 0800 24026        Fax : 0800 24016

## FICHE TECHNIQUE

# FLOCTEX AM60

### ANTIMOUSSE POUR EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES

#### OBJECTIFS

Le **Floctex AM60** est un anti-mousse destiné au traitement, avant rejet, des eaux résiduaires de nombreuses industries.

Par ses propriétés multifonctionnelles, il permet :

- une utilisation dans une large gamme de Ph ;
- une utilisation dans une large gamme de température.

#### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide clair à blanc opaque

Densité à 20° : 0,85 + ou - 0,02

Viscosité Brookfield : 150 à 450 mPa.s

#### APPLICATIONS

Le dosage du **FLOCTEX AM60** dépend de l'importance des mousses à éliminer ; il varie de 10 à 100 gr/m<sup>3</sup> et sera déterminé en laboratoire et sur le site.

*Prendre les précautions habituelles pour tous produits chimiques .*