



● 59100 Roubaix Tél : 03.20.83.92.10 Fax : 03.20.82.31.47
● 95700 Roissy en France Tél : 01.34.29.82.01 Fax : 01.34.29.47.48
● 7730 Estaimpuis - Belgique Tél : 0800 24026 Fax : 0800 24016

FICHE TECHNIQUE

Calgon-T

PROPRIETES

Le **Calgon-T** est utilisé dans les préparations de colle dans l'industrie du carton.

Par ses propriétés multifonctionnelles il permet :

- ↺ De disperser et de mouiller.
- ↺ D'éviter l'agglomération.
- ↺ De retarder la sédimentation.
- ↺ De tamponner la dureté de l'eau.
- ↺ De complexer les ions calcium et des métaux lourds

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Aspect couleur : poudre blanche
- pH (solution à 10g/L) : 8 à 9
- Teneur en P2O5 : 55 à 60,5%
- Densité apparente : 1100g/L
- Solubilité : Soluble dans l'eau.
- Stockage : à l'abri de l'humidité

DOSAGE

Le **Calgon-T** est versé en pluie fine dans l'eau sous agitation.
En moyenne la dose emploi se situe entre 50 et 100g/m³ de colle.

Prendre les précautions habituelles pour manipulation de tous produits chimiques.