



● 59100 Roubaix Tél : 03.20.83.92.10 Fax : 03.20.82.31.47
● 95700 Roissy en France Tél : 01.34.29.82.01 Fax : 01.34.29.47.48
● 7730 Estaimpuis - Belgique Tél : 0800 24026 Fax : 0800 24016

FICHE TECHNIQUE

S 40

NETTOYANT EN MARCHÉ COTE EAU, POUR CHAUDIÈRE VAPEUR

TYPE D'UTILISATION

Le **S40** a été mis au point pour enlever les dépôts présents dans les chaudières à vapeur pendant le fonctionnement de la chaudière évitant généralement ainsi un détartrage chimique. Le S40 s'utilisera sur des dépôts principalement de carbonates de calcium.

Il ne provoque aucune gêne quant à la vaporisation de la chaudière. Il est conseillé de doubler les purges afin d'évacuer les dépôts dissous.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- | | |
|---------------------|---|
| - Etat physique : | liquide légèrement jaunâtre |
| - Densité à 20 ° : | 1,15 |
| - Conditionnement : | bidons de 30 kgs, fûts de 210 Kgs, ou
containers de 1 tonne. |

DOSAGE

La dose dépend des installations et des épaisseurs des dépôts. Le dosage moyen variera de 2 à 10 litres/jour, en fonction de la chaudière.

La durée sera déterminée par nos techniciens.

L'utilisation du **S40** implique de maintenir le traitement actuel et il est compatible avec tous les produits de traitement des eaux.

MANIPULATION

Prendre les précautions habituelles pour tous produits chimiques